

Položka		1.0	
		5MT	
MOTOR		TREND	ACTIVE
Typ		Řadový tříválcový benzínový motor, DOHC 12-ventilů	
Vrtání x Zdvih	mm	71 X 84	
Zdvihový objem	ccm	998	
Kompresní poměr		10.5:1	
Palivová soustava		Sekvenční vícebodové vsířkování paliva	
Palivo		Bezolovnatý benzin min 90 oktanů	
Objem palivové nádrže	lit.	40	
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	kW(PS)/ot	51 (70)/6000	
Maximální točivý moment (DIN)	Nm/ot	94/3600	
Maximální rychlost	km/h	160	
Zrychlení (0-100 km/h)	sec.	13.9	
Spotřeba paliva*1	Město lit./100 km	6.1	
	Mimo město lit./100 km	4.4	
	Kombinace lit./100 km	5.0	
Emise CO2*1	Město g/km	143	
	Mimo město g/km	103	
	Kombinace g/km	118	
Emisní norma		EURO 4	
Hluk stojícího vozidla	dB/ot	80/4500	
Hluk za jízdy	dB	70	
Akumulátor	V/Ah	12/44	
Alternátor	V/A	12/70	
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
		Pětistupňová napříc uložená manuální převodovka. Poháněná přední náprava.	
Převodovka		5MT	
	1. převodový stupeň	3.182	
	2. převodový stupeň	1.842	
	3. převodový stupeň	1.250	
	4. převodový stupeň	0.917	
	5. převodový stupeň	0.750	
	Zpátečka	3.143	
Stálý převod		4.500	
Spojka		Mechanicky ovládaná suchá jednokotoučová spojka s jednoduchým setrvačnickem.	
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka	mm	3610	
Celková šířka	mm	1665	
Celková výška	mm	1540	
Rozvor	mm	2430	
Rozchod	Přední nápr.	1470	
	Zadní nápr.	1475	
Minimální světlá výška	mm	150	
Nájezdový úhel	Vpředu	° Neuvádí se	
	Vzadu	° Neuvádí se	
Přechodový úhel	°	Neuvádí se	
Provozní hmotnost	kg	965 - 1015	
Maximální celková hmotnost	kg	1390	
Užitečná hmotnost	kg	425 - 375	
Maximální zatížení střechy	kg	Neuvádí se	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	kg 750	
	Vzadu	kg 790	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	kg 350	
	Brzděný	kg 750	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	50	
KABINA			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	lit.	326	
	Při sklop. sedadlech	lit. 526	
KAROSÉRIE			
Řízení		Hřebenové s elektrickým posilovačem	
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Kliková náprava s torzní příčkou	
Průměr otáčení	m	8.6	9.4
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Bubnové	
		Diagonálně rozdělené dvouokruhové brzdy s podtlakovým posilovačem.	
		4-kanálové ABS s autodiagnostikou.	
Parkovací brzda		Mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní kola	
Pneumatiky, Ráfky		155/80 R13 79S, 4.5B x 13 ET +35	175/65 R14 82S, 5J x 14 ET+40
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje		každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve	
Servisní prohlídka		každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve	
Spotřeba paliva a emise CO2 dle 2004/3/EC.			